

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke A400 FM CM 1G H1 + SU05 CM антрацит

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_a400_fm_cm_1g_h1_su05_cm_antratsit



Описание

Кофемашина **Franke A400 FM CM 1G H1 + SU05 CM** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с 2 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации рекламных предложений.

В комплект поставки входит холодильник для молока SU05 FM CM.

Особенности:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Трубка вывода пара позволяет вспенивать молоко вручную (приобретается отдельно)
- Система автоматизированной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 140 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 186 чашек/час
 - Капучино: 93 чашки/час
 - Кофе: 92 чашки/час
 - Горячая вода: 116 чашек/час
- Объем:
 - Бойлер кофемашины:
 - Для пара: 0,9 л
 - Для кофе: 0,9 л
 - Холодильник: 5 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Мощность:
 - Кофемашина: от 2,4 до 2,8 кВт
 - Холодильник: от 1,95 до 2,3 кВт
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Габариты:
 - Кофемашина: 340x600x744 мм
 - Холодильник: 270x475x586 мм
- Вес:
 - Кофемашина: 38 кг
 - Холодильник: 25 кг

- Цвет:
 - Кофемашина:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: антрацит
 - Холодильник: антрацит

Опции (заказываются отдельно):

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - OR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Внимание! На фото аналогичная модель с распределителем пара и бункерами для сухих продуктов (не входят в стандартную комплектацию и заказываются отдельно).

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 92 до 186 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л
Емкость контейнера для кофе	1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	80 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	1 / 8 бар

Напряжение	220 В
Мощность	от 4.35 до 5.1 кВт
Ширина	610 мм
Глубина	600 мм
Высота	744 мм
Вес (без упаковки)	63 кг
Цвет	серый, черный
Страна производства	Швейцария

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.