

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Каландр гладильный Вязьма ВК-2050

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gladilnye-stoly/kalandr_gladilnyj_vyazma_vk_2050



Описание

Гладильный каландр **Вязьма ВК-2050** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Гладильные ленты изготовлены из термостойкого и прочного армированного материала NOMEX и Meta Aramid, а ленты подающего транспортера - из армированного материала NOMEX, вал - с хромированным покрытием.

Особенности:

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Интеллектуальная система поддержания заданной температуры
- Встроенный вытяжной вентилятор
- Новая конструкция нагревателей обеспечивает максимально эффективную передачу тепла от нагревателей на поверхность гладильного вала и минимальные потери тепла
- Индикация скорости и температуры глажения на панели контроллера
- Плавная регулировка скорости глажения

- Прижимной цилиндр с мягкой обмоткой обеспечивает плотный прижим ткани к поверхности гладильного вала
- Увеличенный диаметр гладильного вала
- Фторопластовые съемники бережно отделяют бельё от гладильного вала на выходе из зоны глажения
- Аварийный ручной привод при пропадании электропитания
- Аварийная защитная панель управления:
 - Панель в верхней части позволяет остановить движение лент при неосторожном попадании в зону рук оператора или не расправленного белья
 - В нижней части - педаль для остановки транспортеров и для включения реверсивного движения
- Легкий доступ ко всем обслуживаемым местам каландра

Характеристики:

- Высота загрузки: 1000 мм
- Время подогрева до рабочей температуры: 30 мин.

** - Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Вид нагрева	электро
Производительность	65 кг/ч
Скорость глажения	от 1 до 8 м/мин.
Температура нагрева	от 80 до 200 °С
Ширина зоны глажения	2000 мм
Диаметр барабана	514 мм
Напряжение	380 В
Мощность нагрева	34.2 кВт
Ширина	2565 мм
Глубина	1060 мм
Высота	1175 мм
Вес (без упаковки)	750 кг
Вес (с упаковкой)	800 кг
Страна-производитель	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.