

Описание товара Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый Поток 190/2



Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор **Поток 190/2** используется на дому, на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях, то есть уничтожения практически всех известных вирусов, болезнетворных бактерий и грибов. Может использоваться в присутствии детей, ребёнок может трогать прибор, перемещать его с места на место. Модель оснащена устойчивой, широкой ножкой, прикрепленной к корпусу на саморезы, и встроенным Wi-Fi.

Корпус выполнен из окрашенного металла.

Особенности:

- "Умный"
- Безозоновые лампы
- Для использования в помещениях IV, V категорий, для площади частных домов, коттеджей, больших квартир, школьных классов, детских садов, небольших кафе и баров
- Работа в присутствии людей и животных
- Установка на любую поверхность
- Бесплатное приложение "Поток" на смартфон для управления рециркулятором из любой точки мира через интернет:
 - Запуск в нужное время благодаря функциям "Расписание" и "Отложенный запуск"
 - Самостоятельное отключение, когда забыли и вышли из дома
 - Возможность получения уведомлений на экране смартфона
 - Возможность создания собственного расписания включения и выключения, даже когда находитесь вне дома или спите ночью

- Разрешено использование любых дезинфицирующих средств для обработки
- Сертифицирован и лицензирован в странах Европы, с официальной маркировкой CE
- Признан безопасным для людей и окружающей среды международной ассоциацией IUVA, которая проводит научные изыскания в области использования ультрафиолета
- Бактерицидная эффективность ламп для золотистого стафилококка не менее 99%
- Сменный фильтр High-Efficiency Filter Media M5 PF150
- Цвет: белый, черный

Дополнительные характеристики:

- Количество ламп: 6 шт.
- Мощность лампы: 9 Вт
- Мощность излучения лампы в диапазоне УФ: 14,4 Вт
- Срок службы лампы: 9000 ч.
- Уровень шума: до 40 дБ
- Частота сети: 50 Гц
- Температурный режим эксплуатации: от +5 до +40°C
- Габариты в упаковке: 570x200x180 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Стойка приборная для рециркулятора Поток СП01

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	настольный, напольный
Производительность	190 м ³ /час
Напряжение	220 В
Мощность	0.088 кВт
Ширина	150 мм
Глубина	550 мм
Высота	130 мм
Вес (без упаковки)	4.7 кг
Вес (с упаковкой)	5 кг
Страна производства	Россия

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.