

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Сплит система Timberk AC TIM 09HDN S8R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-timberk-ac-tim-09hdn-s8r>



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Мощность охлаждения	3230 Вт
Мощность обогрева	3540 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	1060 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1025 Вт
Цвет	черный
Гарантийный срок	2 года

Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электроснабжение	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	745 x 250 x 195 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	715 x 540 x 235 мм
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Wi-fi Коэффициент эффективности EER	3.32
Коэффициент эффективности COP	3.75
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 — 24
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Воздухообмен, м3/час	300 — 600
Степень защиты	IPX4
Диаметр воздухопровода	136.2 мм
Инвертор	Есть

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.