

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Electrolux Professional ESP72HRC (727313) 2019 г.

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_electrolux_professional_esp72hrc_727313_2019_g



Описание

Холодильный шкаф **Electrolux Professional ESP72HRC (727313)** серии Eecostore Premium предназначен для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена цифровой панелью управления с большим дисплеем. Внутренняя и внешняя части выполнены из нержавеющей стали AISI 304, теплоизоляция - из циклопентановой пены толщиной 75 мм.

В комплект поставки входят 4 решетки формата GN 2/1 с покрытием Rilsan и 4 комплекта, состоящих из 2 направляющие из нержавеющей стали.

Особенности:

- Вертикальное вентилируемое охлаждение
- Optiflow - принудительный поток воздуха,двигающийся по направлению с задней части в переднюю, и съемные воздушные конвейеры обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение в любых условиях
- Настройка и отображение температуры работы шкафа
- Кнопка выбора влажности - 3 предустановленных уровня

- Ручная активация цикла разморозки и цикла турбозаморозки для быстрого охлаждения теплых продуктов
- НАССР-совместимое управление с аварийными сигналами и историей:
 - Когда температура превышает критические пределы, активируются звуковые и визуальные сигналы тревоги
 - Сохранение до 2 месяцев событий в памяти
- 3 зонда для постоянного контроля условий работы прибора
- Контроль намерзания - активирует процесс разморозки и оттаивания только при необходимости с автоматическим испарением талой воды:
 - Полностью автоматическое оттаивание начинается только тогда, когда в испарителе фактически образуется лед
 - Продолжительность оттаивания регулируется, гарантируя идеальное удаление льда при оптимизации энергопотребления
 - Улучшенное управление оттайкой и вентилятором испарителя - тип оттайки меняется в зависимости от заданной температуры: электрическая оттайка при температуре ниже 2 °C и воздушная конвекционная оттайка при температуре выше 2 °C, что позволяет экономить энергию
 - Автоматическое испарение талой воды горячим газом сверху для экономии энергии
- Скрытый испаритель гарантирует большую емкость хранения и меньшее количество проблем, связанных с коррозией
- Конденсатор, не требующий очистки - конструкция конденсатора с проволочной рамой предотвращает накопление пыли и жира, что позволяет избежать возникновения необходимости периодической очистки и снизить потребление энергии
- Возможность удаленного подключения в режиме реального времени для мониторинга данных (требуется дополнительные аксессуары - не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно)
- Порт RS485 для облегчения подключения к удаленному компьютеру и интегрированным системам НАССР
- Большая площадь для хранения, подходящая для размещения решеток формата GN 2/1 или полок на направляющих с защитой от опрокидывания
- 40 позиций для установки решеток с шагом в 30 мм - обеспечивают более высокую полезную емкость и большее пространство для хранения
- Внутреннее основание со скругленными углами, спрессованное из цельного листа
- Закругленные внутренние углы, легкоъемные направляющие, решетки и воздушные конвейеры обеспечивают простоту очистки и соблюдение высоких стандартов гигиены
- Направляющие и опоры из нержавеющей стали легко устанавливаются и демонтируются
- Съёмная трехкамерная магнитная прокладка для улучшения изоляции, снижения энергопотребления и простоты очистки
- Изоляция толщиной 60 мм, покрывающая испаритель, легко снимается за одну операцию
- Внутренняя светодиодная LED-подсветка для экономии энергии и лучшей внутренней видимости
- 2 половинчатые реверсивные двери с обогреваемой рамой, открывающиеся слева на право
- Дверь оснащена замком и дверным микровыключателем, отключающим работу вентилятора

при открытии двери, чтобы холодный воздух не выходил из камеры, что позволяет экономить энергию

- Антикоррозийное дно предотвращает повреждение шкафа агрессивными моющими средствами, используемыми для мытья полов
- Легкий доступ к основным компонентам для обслуживания
- Высокоэкологичный хладагент R290 для наименьшего воздействия на окружающую среду для уменьшения воздействия парниковых газов и предотвращения разрушения озонового слоя
- Не содержит CFC и HCFC

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Общий: 670 л
 - Полезный: 497 л
- Вес хладагента: 80 г
- Индекс GWP: 3
- Макс. температура окружающей среды: 43 °C
- Климатический класс: Heavy Duty (5)
- Энергетический класс: D
- Индекс энергоэффективности (EEI): 61,16
- Холодопроизводительность (при температуре испарения -10 °C): 0,322 кВт
- Энергопотребление:
 - Сутки: 2 кВт*ч/сут.
 - Год: 872 кВт*ч/год
- Мощность компрессора: 1/4 л.с.
- Макс. электрическая мощность: 0,22 кВт

Опции (заказываются отдельно):

- PNC 880242 - 2 направляющие из нержавеющей стали для морского исполнения
- PNC 880243 - набор из 8 ПВХ контейнеров формата GN 1/1 для рыбы
- PNC 880248 - прокладочное кольцо для холодильных шкафов на 670 и 1430 л
- PNC 880324 - система педального открывания
- PNC 880705 - пластиковый контейнер формата GN 1/1 с двойным дном
- PNC 881002 - 4 поворотных колеса (2 с тормозом) диаметром 125 мм
- PNC 881004 - серая рильсановая решетка формата GN 2/1
- PNC 881016 - решетка формата GN 2/1 из нержавеющей стали AISI 304
- PNC 881018 - решетка формата GN 2/1 из нержавеющей стали AISI 304 с 2 направляющими
- PNC 881019 - рельс для мяса с 4 крюками для холодильных шкафов на 670 и 1430 л
- PNC 881021 - набор из 2 направляющих из нержавеющей стали для холодильников и морозильников объемом 670 и 1430 л
- PNC 881039 - ПВХ контейнер формата GN 2/1 с крышкой и 2 направляющими
- PNC 881042 - перфорированная полка формата GN 2/1
- PNC 881043 - проволочная корзина формата GN 1/1 из рильсановой стали (глубина - 150 мм)

- PNC 881047 - серая корзина из рильсана формата GN 2/1 (глубина - 150 мм) и 2 направляющие

Характеристики

Температурный режим	от -2 до 10 °C
Объем	497 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	710 мм
Глубина	от 835 до 1480 мм
Высота	2050 мм
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.