

Описание товара ИБП Inelt Intelligent II 1000RM



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent II 1000RM используется для защиты телекоммуникационных систем, оргтехники, серверного оборудования и прочих потребителей от перепадов электропитания и внезапного отключения.
- Данный ИБП обеспечивает качественным электроснабжением потребителей с максимальной мощностью не более 0.7 кВт (1000 ВА).
- Источник работает с широким диапазоном входного напряжения — 145-270 В (без перехода на аккумуляторные батареи) и обеспечивает его стабилизацию на выходе до 230 В с допуском в пределах 5 %.
- ИБП Inelt Intelligent II 1000RM создан на принципе линейно-интерактивной конструкции.
- Управление — микропроцессорное.
- Источник оснащен функцией холодного старта (позволяет включать ИБП в работу при отсутствии внешнего питания).
- Форма выходного сигнала — идеальная синусоида без искажений.
- Предусмотрена возможность замены аккумуляторных батарей без демонтажа и отключения потребителей (горячая замена).
- Для работы с внешними устройствами предусмотрен интерфейс RS-232.
- ИБП Inelt Intelligent II 1000RM предназначен для установки на стандартную девятнадцатидюймовую стойку. Источник смонтирован в металлическом прямоугольном корпусе габаритами 430×89×280 мм.
- На внешней панели расположены светодиоды индикации режимов работы.
- Для подключения потребителей предусмотрены четыре розетки.
- Время автономной работы на полностью заряженных батареях при отсутствии внешнего питания — 6-9 минут.
- ИБП Inelt Intelligent II 1000RM способен выдерживать кратковременные перегрузки:
 - до 120 % от максимальной паспортной — до 1 минуты, 120-140 % — до 15 секунд, свыше 140 % — немедленное отключение.

- ИБП оснащен защитой от перегрева и токов короткого замыкания.
- Для удаленного мониторинга и управления источником возможна опциональная установка WEB-адаптера (позволяет подключить ИБП к локальной сети).
- ИИБ Inelt Intelligent II 1000RM разрешается эксплуатировать в помещениях со стандартным отоплением, при температуре воздуха от 0 до +40 °С. Влажность не должна превышать 90 % (с конденсата). Гарантийный период эксплуатации — 2 года.

Характеристики

Время автономной работы	5
Форма выходного сигнала	Чистый синус
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 430, высота 89, глубина 280
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	4
Выходное напряжение, В	220
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	162-276
Процент отклонения выходного напряжения, %	5
Разъёмы	RS - 232
Тип ИБП	Line-interactive
Ток заряда, А	1
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.