

Описание товара Моноблок Intercold ММСМ 218

FT T



Описание

Моноблок **Intercold ММСМ 218 FT T** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Модель состоит из 2 блоков: наружного и внутреннего. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAJ4519Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 1200 м³/ч
- Дальность струи: 7 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 1,2 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,14 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 6,7 А
 - Максимальный: 11,3 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 250 мм

◦ Воздухоохладитель: 250 мм

- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	555 мм
Глубина	956 мм
Высота	713 мм
Вес (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Тип установки	потолочный
Потребляемая мощность	0.96 кВт
Бренд	Intercold

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.