

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Federica Bugatti 25 Cond VARME**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/federica_bugatti_25_cond_varme



Описание

Конденсационные газовые котлы Federica Bugatti VARME COND 25 - высокопроизводительное оборудование. Обеспечивают максимальный комфорт, простоту использования и обслуживания. Несмотря на малогабаритные размеры, котлы обладают высокой мощностью. Обеспечивают низкий уровень шума. На 70% экологичнее традиционных котлов. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество конденсационного котла Federica Bugatti.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 25 Cond VARME:

- КПД 102%
- Датчик безопасности дымовых газов
- Шумоглушитель, трубка забора воздуха
- Основной теплообменник из нержавеющей стали VALMEX
- Газовая горелка POLIDORO
- Расширительный бак ONAYSAN
- Гидрогруппа пластик ARCELL
- Электропривод ELBI

- Газовый клапан SIT Sigma 848
- Плата управления ENPI ELEKTRONIK
- Циркуляционный насос Grundfos
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали ZILMET.

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	31 см
Ширина	41.2 см
Высота	65.3 см
Вес	28 кг
Мощность	25 кВт
КПД %	102
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	10.4
Расход природного газа куб. м/час	2.65

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Бренд	Federica Bugatti

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.