

Описание товара Напольный газовый котел

Конорд Ксц-Г-16S-6 PRO



Описание

Котел Конорд Ксц-Г PRO предназначен для теплоснабжения зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котёл подключается к стандартным источникам газа, изготовлен для работы на природном газе.

Особенности и преимущества Конорд Ксц-Г-16S-6 PRO:

- Повышенная теплопередача
- Увеличенная толщина стенок теплообменника
- Теплообменник покрыт термостойкой антикоррозийной эмалью
- Эмаль выполняет защитные функции при температурном режиме -60°C до +600°C
- Горелочное устройство выполнено из итальянских комплектующих
- Современный, стильный дизайн в новом цвете
- Рабочее давление - max 3 атм
- Качественная и надежная сборка.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Объем теплоносителя в котле 28.8 л.

Длина	50.8 см
Ширина	39.8 см
Высота	92.5 см
Вес	70 кг
Мощность	16 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 95
Расход природного газа куб. м/час	2.18
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	электронное
Функции	термометр
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Диаметр дымохода	150 мм
Встроенный бойлер	Нет
Бренд	Конорд

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.