


Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Viessmann Vitodens 050-W B0KA 19 кВт**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_viessmann_vitodens_050_w_b0ka_19



Описание

Настенный газовый конденсационный котел с теплообменником Inox-Radial, модулируемой горелкой MatriX-Plus для работы на природном газе. Оборудован готовыми к подключению гидравлическими подключениями и кабелями.

Особенности и преимущества Viessmann Vitodens 050-W B0KA 19 кВт:

- Энергетическая эффективность отопления помещений до 92 % (класс энергопотребления A)
- Низкая частота отключений даже при малом отборе тепла благодаря оптимизации длительности пауз и широкому диапазону модуляции до соотношения 1:8 (25 кВт)
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников Inox-Radial, изготавливаемых из высококачественной нержавеющей стали
- Горелка MatriX Plus с регулятором сгорания Lambda Pro обеспечивает постоянно высокий КПД и низкие значения выбросов вредных веществ.
- Энергосберегающий высокоэффективный насос
- Простое управление контроллером со светодиодным дисплеем и сенсорными кнопками
- В зависимости от модификации возможность интернет-подключения с помощью встроенного

интерфейса Wi-Fi для управления и сервисного обслуживания через приложение Viessmann

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Германия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	30 см
Ширина	40 см
Высота	70 см
Вес	35 кг
Мощность	19 кВт
КПД %	98
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, защита от замерзания
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Да
Тип котла	газовый
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	190 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	12
Расход природного газа куб. м/час	2.19

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное
Функции	индикатор включения
Особенности	Дисплей
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Диаметр дымохода	60 мм
Бренд	Viessmann

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.