

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Бойлер комбинированного нагрева Sunsystem MB-L NL2 120 V/S1 с ТЭНом 3кВт**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/sunsystem_mb_l_nl2_120_v_sl_3



Описание

Бойлер Sunsystem MB-L NL2 120 V/S1 укомплектован электрическим ТЭНом и готов к эксплуатации. Благодаря косвенному нагреву и использованию высококачественных материалов, устройство обеспечивает эффективный процесс нагрева воды, что позволяет сэкономить энергию и снизить расходы на отопление в долгосрочной перспективе.

Особенности и преимущества Sunsystem MB-L NL2 120 V/S1 с ТЭНом 3кВт:

- Энергоэффективность
- Устройства безопасности: аварийный термостат, магниевый анод в комплекте
- Эстетический металлический корпус
- Двойная термическая защита
- Внутреннее покрытие титановой стеклоэмалью (Франция)
- Возможность подключения рециркуляции
- Компактные габаритные размеры
- Готовый к эксплуатации комплект

- Большая теплообменная поверхность теплообменника(ов), обеспечивающая быструю и эффективную передачу тепла воде ГВС.
- Возможность сочетания до трёх независимых тепловых источников для нагрева воды ГВС - котел, солнечный коллектор и электрический ТЭН.
- Высокоэффективная теплоизоляция: твердый PPU 20 mm для моделей MB NL 80, 100 и 120 л.
- Гарантия 5 лет на бойлер, 2 года на электрическую часть.

Характеристики

Страна бренда	Болгария
Страна сборки	Болгария
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	Термометр
Длина	50 см
Ширина	50 см
Высота	122 см
Вес	42 кг
Дисплей	Нет
Мощность	3 кВт
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	напольный
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Модель водонагревателя	Sunsystem MB-L NL2 V/S1
Температура горячей воды макс. °C	95
Индикация	включения
Предохранительный клапан	Да
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Сбоку
Вид бака	Цилиндрический
Мощность теплообменника	9 кВт
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	3000 Вт
Объем бака	120 л
Покрытие бака	Эмаль

Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.2 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Сухой ТЭН	Нет
Бренд	Sunsystem

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.